

OROMALT 02



Proizvođa: ORSO
Težina: 25.00kg

Cijena: 150,94 HRK
Cijena bez PDV-a: 120,75 HRK

Short Description

ORSOMALT 02 je vodootporni jednokomponentni cementni mort.

Opis

ORSOMALT 02 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pro?elja zidanih od fasadne opeke odgovaraju?e kvalitete, s mogu?noš?u fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca 5 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

Svojstva

vodootporan za atmosferilije

otporan na smrzavanje

propustan za vodenu paru (parodifuzan)

vrlo dobra prionjivost za opeku i beton

lako obradljiv i ugradljiv

nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)

Ugradnja

Priprema podloge

Podloge na koju se nanosi ORSOMALT 02 treba biti vrsta, očišćena od prašine i neistota tipa ulja, masti, boja i dr. Kod starih zidova fuge očistiti u dubinu cca 5 mm te ih prije primjene novog morta dobro otprašiti. Fasadne zidove treba obavezno sidriti u podložne zidove (1 sidro na 4-5 m² fasadnog zida). Podlogu obavezno premazati ORSOFIX V emulzija da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge. Kod cijelovitu i dugotrajnu zaštite fasadnih elemenata građevine, tipa kamenih zidova, zidova od opeke, koristiti ORSO Shield. Može se koristiti u sistemu sa svim Orso proizvodima.

Temperature ugradnje

podloga +5°C min. do +25°C max.

zraka +5°C min. do +25°C max.

Omjer i način miješanja

Pomiješati sadržaj pakiranja sa istom vodom i odgovarajućom miješalicom miješati do konzistencije pogodne za ugradbu. Dobro izmiješati ručno ili električnom miješalicom na niskom broju obrtaja. Miješati do 3 minute.

Način primjene, alati

Mort nanijeti pomoću žlice za mort. Kod nanošenja morta ORSOMALT 02 spriječiti curenje morta sa strana.

Očišćenje alata

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe vodom očistiti. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezani mort.

Izdašnost

0,5 kg/ l

Od 0,5 kg suhog morta dobije se 1 l (dm³) mokrog morta za zidanje i fugiranje.

Pakiranja od 30 kg suhog morta dobije se cca 60 l mokrog morta.

Pakiranje

U dvoslojnim plastificiranim natron vrećama od 25 kg.

DOKUMENTI

[TEHNIŠKI LIST](#)